



# UNILIN

FOR SMART LIVING

## **DECLARATION OF PERFORMANCE**

DOP	QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)
-----	--

UNILIN bv  
division flooring

Ooigemstraat 3  
8710 Wielsbeke  
Belgium  
T +32 56 67 52 11  
F +32 56 67 52 12  
info.flooring@unilin.com  
www.unilin.com

UNILIN. FOR SMART LIVING.



# UNILIN

FOR SMART LIVING

EN	English	3
FR	Français	4
DE	Deutsch	5
NL	Nederlands	6
ES	Español	7
IT	Italiano	8
DA	Dansk	9
FI	Suomen kieli	10
SV	Svenska	11
NO	Norsk	12
CS	česky	13
ET	Eesti keel	14
EL	Ελληνικά	15
BG	български	16
GA	Gaeilge	17
LV	Latviešu valoda	18
LT	Lietuvių kalba	19
HU	Magyar	20
MT	Malti	21
PL	Język polski	22
PT	Português	23
RO	Română	24
SK	Slovenčina	25
SI	Slovenščina	26



# DECLARATION OF PERFORMANCE

EN  
DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Unique identification code of the product-type:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

not applicable

Notified Body

certificate of constancy of performance

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041:2004 / AC:2006
Content of Dangerous Substances		
Emission of HCHO		
Emission of VOC without HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Slip resistance		
Water-tightness	NA	
Electrical behavior (antistatic)		
Thermal conductivity [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(name and function)

23.09.2020, Wielsbeke

(place and date of issue)

(signature)



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Code d'identification unique du produit type:

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

pas applicable

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		EN 14041:2004 / AC:2006
Teneur en substances dangereuses		
Émissions de HCHO		
Émissions de COV sans HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Résistance au glissement		
Étanchéité	NA	
Comportement électrique (antistatique)		
Conductivité thermique [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nom et fonction)

23.09.2020, Wielsbeke

(date et lieu de délivrance)

(signature)



DE  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nicht zutreffend

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041:2004 / AC:2006
Gehalt an gefährlichen Stoffen		
HCHO emissionen		
VOC emissionen ohne HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Rutschhemmung		
Wasserdichtheit	NA	
Elektrisches Verhalten (antistatisch)		
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(Name und Funktion)

23.09.2020, Wielsbeke

(Datum und Ort)

(Unterschrift)



NL  
**PRESTATIEVERKLARING**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

niet van toepassing

.....  
Aangemelde instantie

.....  
certificaat van prestatiebestendigheid

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand		EN 14041:2004 / AC:2006
Gehalte gevaarlijke stoffen		
Uitstoot van HCHO		
Uitstoot van VOC zonder HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Slipweerstand		
Waterdichtheid	NA	
Elektrisch gedrag (antistatisch)		
Warmtegeleiding [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 De prestaties van het in de punten 1 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(naam en functie)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(plaats en datum van afgifte)

.....  
(handtekening)



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

no aplicable

Organismo notificado

Certificado de constancia de prestaciones

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

8. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego		EN 14041:2004 / AC:2006
Contenido de sustancias peligrosas		
Emisiones de HCHO		
Emisiones de VOC sin HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Resistencia al deslizamiento		
Estanqueidad	NA	
Comportamiento electrostático (antiestático)		
Conductividad térmica [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nombre, cargo)

23.09.2020, Wielsbeke

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

non applicabile

Nome dell'Organismo notificato

Certificato di costanza della prestazione

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco		EN 14041:2004 / AC:2006
Contenuto di sostanze pericolose		
Emissione di HCHO		
Emissione di VOC senza HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Resistenza allo scivolamento		
Tenuta stagna	NA	
Comportamento all'elettricità (antistatico)		
Conduttività termica [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nome e funzioni)

23.09.2020, Wielsbeke

(luogo e data del rilascio)

(firma)





DA  
**YDEEVNEDEKLARATION**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

ikke anvendelig

.....  
bemyndiget organ

.....  
attest for byggevarens ydeevnes konstans

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse		EN 14041:2004 / AC:2006
indholdet af farlige stoffer		
HCHO emissionen		
VOC emissionen uden HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Skridsikkerhed		
vandtæthed	NA	
Elektrisk adfærd (antistatisk)		
varmeledningsevne [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(navn og stilling)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(sted og dato)

.....  
(underskrift)



# SUORITUSTASOILMOITUS

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimusten mukaisuuden tehta an tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

ei sovelleta

ilmoitettu laitos

sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä

7. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

8. Ilmoitetut suoritus taset

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen		EN 14041:2004 / AC:2006
Vaarallisten aineiden pitoisuudet		
HCHO päästöt		
VOC päästöt paitsi HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Liukastumisenesto		
Vesitiivi yden	NA	
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)		
lämmönjohtokyky [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nimi, tehtävä)

23.09.2020, Wielsbeke

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)



SV

## PRESTANDADECLARATION

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämplig

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

inte tillämplig

anmält organ

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan		EN 14041:2004 / AC:2006
Vsebnost nevarnih snovi		
HCHO Utsläpp		
VOC Utsläpp utan HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Halkskydd		
vattentätthet	NA	
Elektrisk beteende (antistatisk)		
termisk konduktivitet [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(namn och befattning)

23.09.2020, Wielsbeke

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)



NO

## YTELSESERKLÆRING

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Produkt identifikasjon, type produkt:  
Produkt navn, type eller serienummer eller  
en annen benevnning som identifiserer

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Byggeverens bruksområde iht. gjeldende  
harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulvløsning i bygninger (se EN 14041) i henhold til produsentens spesifikasjoner

3. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke,  
samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

Ikke relevant

5. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggeverens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

6. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på testlaboratoriet som har utstedt sertifikat av fabrikkens produksjonskontrollen, inspeksjonsrapporter og beregninger (om relevant).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

Ikke relevant

Testlaboratorie

Sertifikat

7. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap		EN 14041:2004 / AC:2006
Innhold av farlige stoffer		
HCHO emisjon		
VOC emisjon uten HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Sklisikkerhet		
Vanntetthet	NA	
Statisk elektrisitet (antistatisk)		
Termisk konduktivitet [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

- 9 Ytelsen for varen angitt i pkt. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 3.  
Signert på vegne av produsenten, av:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(navn og funksjon)

23.09.2020, Wielsbeke

(sted og utstedelsesdato)

(signatur)



CS  
**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název oznamovacího zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

není použitelný

Notifikovaný orgán

Osvědčení o stálosti vlastností

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		EN 14041:2004 / AC:2006
obsahu nebezpečných látek		
Emise HCHO		
Emise VOC bez HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Odpor proti skluzu		
Vodotěsnost	NA	
Elektrické chování (antistatické)		
Tepelná vodivost [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(jméno a funkce)

23.09.2020, Wielsbeke

(místo a datum vydání)

(podpis)



ET

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks põrandakatte hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

mitte kasutatav

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 3

6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Nimi teavitatud katselabor, mis on välja antud vastavussertifikaat tehase tootmisohje, ülevaatusaruanded ning arvutuse aruanded (vajaduse korral).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

mitte kasutatav

teavitatud asutus

toimivuse püsivuse sertifikaat

7. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus		EN 14041:2004 / AC:2006
Ohtlike ainete sisaldus		
HCHO heitkogustega		
VOC heitkogustega ilma HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Libastumiskindlus		
Vettpidavus	NA	
Elektri käitumine (antistaatiline)		
soojusjuhtivus [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Punktides 1 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nimi, ametinimetus)

23.09.2020, Wielsbeke

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)



EL

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 3

6. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
Όνομα του κοινοποιημένου εργαστήριο δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

δεν εφαρμόζεται

κοινοποιημένος οργανισμός

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

8. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά		EN 14041:2004 / AC:2006
Περιεχόμενο επικίνδυνες ουσίες		
HCHO εκπομπές		
VOC εκπομπές χωρίς HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
αντίσταση ολίσθησης		
υδατοστεγανότητα	NA	
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)		
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

- 9 Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 αναπαράγεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 8.  
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3:  
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(όνομα και ιδιότητα)

23.09.2020, Wielsbeke

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)



BG

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

не е приложимо

.....  
нотифициран орган.....  
сертификат за постоянството на експлоатационните

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041:2004 / AC:2006
съдържание на опасни вещества		
емисиите на НСНО		
емисиите на VOC без НСНО	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Противоплъзгащи		
водонепроницаемост	NA	
Електротехника поведение (антистатичен)		
Коефициент на топлопровод [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(име, длъжност)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(място/датанаиздаване).....  
(подпис)





GA  
**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainnint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

3. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

ní bhaineann le hábhar

5. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

córas 3

6. I gcás ina mbaireann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:  
Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

ní bhaineann le hábhar

.....  
comhlacht dá dtugtar fógra

.....  
deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

7. I gcás ina mbaireann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

8. An fheidhmíocht dhearbhaithe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine		EN 14041:2004 / AC:2006
Ábhar na substaintí contúirteacha		
Astuithe HCHO		
Astuithe VOC gan HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Slip friotáíocht		
Uisce-tightness	NA	
Iompar Leictreach (fhrithstatach)		
seoltacht teirmeach [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Tá feidhmíocht an táirge a shainnintear i bpointe 1 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearb- haithe i bpointe 8. Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainnintear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(ainm agus feidhm)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(áit agus dáta eisiúna)

.....  
(síniú)



# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistēma 3

6. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nosaukums paziņotā testēšanas laboratorijā, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecīgā gadījumā).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nav piemērojams

paziņotā institūcija

pēc vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav piemērojams

## 8. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni		EN 14041:2004 / AC:2006
Saturs pavojošos medžiagos		
HCHO emisijas		
VOC emisijas be HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
pretslīdes		
Ūdens necaurlaidība	NA	
Elektriskā uzvedība (antistatiska)		
siltumvadītspēja [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Pielikuma 1. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(vārds, uzvārds, amats)

23.09.2020, Wielsbeke

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)



LT

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatų (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 3

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Pavadinimas notifikuojoji bandymų laboratorija, išdavusios atitikties sertifikatą gamyklos produkcijos kontrolės, patikrinimo ataskaitų ir skaičiavimų ataskaitas (jei tinka).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

Netaikoma

notifikuojoji įstaiga

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį		EN 14041:2004 / AC:2006
Turinys Bīstamo vielu		
HCHO emisija		
VOC emisija bez HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
atsparumą slydimui		
Vandens nepralaidumas	NA	
Elektros elgesys (antistatinė)		
šiluminis laidumas [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 1 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(vardas, pavardė ir pareigos)

23.09.2020, Wielsbeke

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)



HU  
**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Való felhasználásra padló az épületek (lásd az EN 14041), a gyártó előírásainak.

3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 3

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nem alkalmazható

.....  
 Prijavljeno tijelo

.....  
 Certifikat o stalnosti svojstava

7. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Reakcija na požar		EN 14041:2004 / AC:2006
Sadržaj A veszélyes anyagok		
Emisija HCHO		
Emisija VOC kívül HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Klizavost		
Propusnost vode	NA	
Električno svojstvo (antistatinko)		
Toplinska provodljivost [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
 (név és beosztás)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
 (a kiállítás helye és dátuma)

.....  
 (aláírás)



# DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4):

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Għall-użu bħala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

3. Isem, isem tal-kummerċ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

mhux applikabbli

5. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 3

6. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Isem tal-laboratorju tat-test notifikat, li jkun hareġ iċ-ċertifikat ta' konformità tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrica, ir-rapporti ta' spezzjoni u r-rapporti tal-kalkolu (jekk rilevanti).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

mhux applikabbli

Korp Notifikat

ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inharġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli

8. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
Reazzjoni għan-nar		EN 14041:2004 / AC:2006
Kontenut ta' 'sustanzi perikolużi		
Emissjonijiet HCHO		
Emissjonijiet VOC mingħajr HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
slip reżistenza		
Water-tagħfis	NA	
Imġieba Elettriku (antistatiku)		
konduttività termali [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 8. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3. Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(isem u funzjoni)

23.09.2020, Wielsbeke

(post u data tal-hruġ)

(firma)



PL

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymaganą zgodnie z art. 11 ust. 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nie dotyczy

.....  
notyfikowana.....  
certyfikat stałości właściwości użytkowych

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień		EN 14041:2004 / AC:2006
Zawartość niebezpiecznych substancji		
emisji HCHO		
emisji VOC bez HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
przeciwoślizgowość		
Wodoszczelność	NA	
Własności elektryczne (antystatyczna)		
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(nazwisko i stanowisko)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(miejsce i data wydania).....  
(podpis)



PT

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

não aplicável

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

6. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, relatórios de inspeção e relatórios de cálculo (se aplicável).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

não aplicável

Organismo notificado

Certificado de regularidade do desempenho

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

8. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo		EN 14041:2004 / AC:2006
Conteúdo de substâncias perigosas		
Emissões de HCHO		
Emissões de VOC sem HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Anti-derrapagem		
Estanquidade	NA	
Comportamento elétrico (anti-estático)		
Condutividade térmica [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nome e cargo)

23.09.2020, Wielsbeke

(local e data de emissão)

(assinatura)



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nu se aplică

Organismul notificat

certificatul de constanță a performanței

7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

## 8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc		EN 14041:2004 / AC:2006
Conținutul de substanțe periculoase		
Emisiile HCHO		
Emisiile VOC fără HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
rezistența la alunecare		
Rezistența la apă	NA	
Comportamentul electric (antistatic)		
conductivitatea termică [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8 Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(numele și funcția)

23.09.2020, Wielsbeke

(locul și data emiterii)

(semnătura)





SK  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je použiteľný

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného skúšobného laboratória, ktorý vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby, inšpekčné správy a správy o výpočte (ak je to relevantné).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

nie je použiteľný

Notifikovaný orgán

Osvedčenie o stálosti vlastností

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň		EN 14041:2004 / AC:2006
Obsah nebezpečných látok		
Emisia HCHO		
Emisia VOC bez HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Odpor proti sklzu		
Vodotesnosť	NA	
Elektrické správanie sa (antistatické)		
Tepelná vodivosť [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(meno a funkcia)

23.09.2020, Wielsbeke

(miesto a dátum vydania)

(podpis)



SL  
**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
DOP QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Quick-Step Laminate

Laminate floor coverings following EN13329 7 - 12 mm

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene testne laboratorije, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o pregledu in poročila izračuni (če je primerno).

EPH - Dresden - Germany - NB 0766

se ne uporablja

.....  
priglašeni organ

.....  
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

8. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Preiskus odziva na ogenj		EN 14041:2004 / AC:2006
Vsebina nevarnih snovi		
Emisije HCHO		
Emisije VOC brez HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Odpornost proti zdrsu		
Neprepustnost za vodo	NA	
Električne lastnosti (antistatičnost)		
Toplotna prevodnost [W/mK]	Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 (8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 0.071 (12mm) (m <sup>2</sup> K/W)	

9 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

.....  
(ime in dejavnost)

23.09.2020, Wielsbeke

.....  
(kraj in datum izdaje)

.....  
(podpis)