

# Technische Daten



**solidLOCK 45-05**

Nuance

## Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: -0.01%
	In Querrichtung: +0.01%
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 7.9 x 10 <sup>11</sup> Ω
	Vertikal: 11.5 x 10 <sup>12</sup> Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -0,6 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL <sub>w</sub> 3 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	δs 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0124 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.08 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	0.5 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	33 - intensive gewerbliche Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Cheimikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxität	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtehtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C √
Format Diele	90,70 x 45,00 cm
Verpackungseinheit	6 Fliesen / 2,45 m <sup>2</sup>

