

Obecné údaje

Lamela	580 x 145 mm
Celková tloušťka	13,5 mm
Počet lamel v krabici	12 (6xA & 6xB)
m ² v krabici	1,009 m ²

Struktura lamely

1. Povrchová úprava	Lak UV	Vrchní nátěr proti poškrábání	5 - 7 vrstvy
2. Horní vrstva		PEFC zdroje	EN 13489
3. Nosná deska		PEFC zdroje	Dřevěné jádro
4. Spodní vrstva		PEFC zdroje	Dýha na dřevo
Pero a drážka		Délka	2 mm
		Šířka	Uniclic



Záruka

Použití v obytných prostorech	záruční podmínky v každém balení	Doživotní
Spoj Uniclic - Multifit		Doživotní
Použití v komerčních prostorech		Na vyžádání
"Wood for Life" Edge Protect +	viz záruka	15 let
"Wood for Life" Surface & Edge Protect +	viz záruka	15 let

Povrchová vrstva

Druhy dřeva	Dub
Původ	Evropa
Přirozená odchylka	Díky přírodnímu původu produktu, může nastat vzhledová odchylka od ukázkových panelů
Povrchové úpravy	Viz pokyny pro instalaci

třídění

Podle normy EN13489:2002 volná třída			
	Přírodní	Marquant	Vibrant
	Živelný vzhled		
Zvukový běl	Povoleno, mořené barvou	Povoleno, mořené barvou	Povoleno, mořené barvou
Suky	Malé uzly povoleny, zcela vyplněno	tředně velké uzly jsou povoleny, částečně nebo zcela vyplněno	Velké uzly povoleny, částečně nebo zcela vyplněno
trasy/praskliny - Kontroly pras	Nepovolené	Povoleno pokud jsou praskliny uzavřené ≤ 1/2 prkna	Povoleno neomezeno
Zárůstky kůry	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Chvění při hromobití	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Struktura zrna	Grain width ≤ 80 mm	Neomezeno	Neomezeno
Jádro	Povoleno	Povoleno	Povoleno
Barevné variace	Mírná přirozená odlišnost	Živé variace	Velmi živé variace
Lepené značky	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Morkové paprsky	Povoleno	Povoleno	Povoleno
ní materiálu vlivem biologických	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Neviditelné části			
Všechny povolené vlastnosti bez jakýchkoli omezení co do velikosti nebo množství pokud tyto nenarušují sílu nebo kvalitu odolnosti dřevěné podlahy			

Instalace		standardní podmínky	
Plovoucím způsobem		Na podložce Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Lepením		Polymerová pryskyřice Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	

Vlastnosti klasifikace				
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek		800 - 1000
	DIN 68861	S33		100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442	Podlaha s "Wood for Life" Surface Protect + (pouze lak)		Třída 5
CE	EN 14342:2013	Notifikovaný orgán	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Na balení
UKCA	EN 14342:2013	Schválený orgán	AB 0321 - Satra UK	DOP: Na balení
Kolečková židle	ISO 4918	Testováno s podložkou		25.000
Odolnost proti uklouznutí	CEN/TS 15676: 2008	Zkouška suchého kyvadla	V závislosti na struktuře a povrchové úpravě	USRV 37-57
Emise formaldehydu	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Odolnost proti teple	EN12664:2001			0,14 m².K/W
Požární klasifikace	EN 13501-1			Dfl-s1

Ekologické certifikáty		
AFFSET	A	Francie
PEFC	PEFC/07-32-37	
EPD	na vyžádání	
Higienicny	HK/B/0149/03/2017	Polsko

